



1:1 SZÓLÓ SPLIT KÜLTÉRI EGYSÉG R32

HAORI



Főbb

Egy beltéri egység csatlakoztatható
Maximális kábelhossz: 25 m
Kompakt, csendes és hosszú élettartamú



Kompakt és csendes kültéri egységek alacsony globális felmelegedési potenciálú R32 hűtőközeggel, HAORI, SHORAI EDGE vagy KONZOLOS beltéri egységgel való 1:1 kombinációhoz. Robusztus, az időjárásnak ellenálló házban, rugalmasan felállítható.



Takarékos és megbízható

- Nagyon magas energiahatékonyság (A+++)
- Egyenáramú hibrid invertertechnológia
- Egyszeres (07-16) vagy kettős forgódugattyús kompresszor (18-24)
- Különösen magas hatékonyság a részterheléses tartományban
- Megfelel az ECODESIGN Lot10 irányelvnek
- Széles üzemi hőmérséklet-tartomány
- Horganyzott acéllemez ház krémszínű zománclakkozással
- Nagy felületű ívelt hőcserélő alacsony helyigénnyel
- Beállítható automatikus újraindítás áramszünet után



Erőforrás-kímélő

- Frekvenciaváltós vezérlés minimalizálja az áramfogyasztást
- Eco üzem
- Környezetkímélő alacsony globális felmelegedési potenciálú R32 hűtőközeggel előre feltöltve
- Levegő használata energiaforrásként a fűtési üzemben
- Minden környezetbe illeszkedő visszafogott megjelenés
- SILENT csendes üzemmód



Kényelmi és megtakarítási funkciók

- Kezelés infravörös komfort távirányítóval (a beltéri egységhez mellékelve)
- Áttekinthető és egyszerű kezelés
- Automata üzemmód
- Hi Power
- Comfort Sleep
- Heti időzítő 4 szabadon programozható beállítással/nappal
- 28 időprogram hetente
- SILENT üzemmód
- 8°C-os fagyvédelem
- Power Select
- Opcionális APP-vezérlés okostelefonon és táblagépen keresztül



HAORI / KÉSZLET

belső egység		RAS-B10N4KVRG-E	
külső egység		RAS-10J2AVSG-E1	
Hűtőteljesítmény	kW	❄️	2,50
Hűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	❄️	0,89 - 3,20
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	❄️	0,19/0,54/0,79
Pdesign c	kW		2,5
EER hatásfok	W/W	❄️	4,63
SEER hatásfok		❄️	8,60
Energiaosztály		❄️	A+++
Éves áramfogyasztás	kWh/a	❄️	102
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	❄️	-15/+46
Fűtőteljesítmény	kW	🔥	3,20
Fűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	🔥	0,90 - 4,70
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	🔥	0,18/0,74/1,23
Pdesign h	kW		2,5
COP hatásfok	W/W	🔥	4,32
SCOP hatásfok		🔥	5,10
Energiaosztály		🔥	A+++
Éves áramfogyasztás	kWh/a	🔥	684
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	🔥	-15/+24

Belső egység		RAS-B10N4KVRG-E	
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	❄️	19/-/41
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	🔥	19/-/41
Hangteljesítményszint	dB(A)	❄️	54
Hangteljesítményszint	dB(A)	🔥	54
Légszállítás	m ³ /h		300-600
Méret (Ma x Sz x Mé)	mm		300 x 987 x 210
Súly	kg		11

❄️ Hűtés 🔥 Fűtés



HAORI / KÉSZLET

Kültéri egység			RAS-10J2AVSG-E1
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		230/1/50
Ajánlott biztosíték	A		10
Áramfelvétel (névl.)	A		2,45
Áramfelvétel (max.)	A		3,65
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/magas)	dB(A)	❄️	-/-/44
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/magas)	dB(A)	🔥	-/-/46
Hangteljesítményszint	dB(A)	❄️	-/-/57
Hangteljesítményszint	dB(A)	🔥	-/-/59
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		9,5 (3/8)
Folyadékoldali vezeték-Ø	mm (coll)		6,3 (1/4)
Vezeték hossz (min.)	m		2
Vezeték hossz (max.)	m		20
Magasságkülönbség (max.)	m		12
Légszállítás	m ³ /h		1890
Kompresszor típusa			Rotary
Hűtőközeg			R32
Hűtőközeg töltetmennyisége	kg		0,55
Előre feltöltve a következőig:	m		15
Utántöltés	g/m		20
Méret (Ma x Sz x Mé)	mm		550 x 780 x 290
Súly	kg		26

❄️ Hűtés 🔥 Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <https://www.toshiba-aircondition.com/hu/meresi-koerulmenyek.html> oldalon találja meg

Tartozékok	Leírás
Fernbedienung	Infravörös távirányító mellékelve
RB-I4101-E	textilborítás Dark Gray (mellékelve)
RB-I4102-E	textilborítás Light Gray (mellékelve)
RB-I4103-E	textilborítás Bluish Gray
RB-I4104-E	textilborítás Gray Beige
RB-I4105-E	textilborítás Dark Brown
RB-I4106-E	textilborítás Emerald Blue
818F0023	Aktívszenes katechin szűrőcsík
818F0050	Ultra Pure 2.5 szűrőcsík
TCB-IFCB5-PE	Kártya a klímaberendezés külső be-/kikapcsolásához, ablaknyitás-érzékelő modul
TCB-PX100-PE	Burkolat az ablaknyitás-érzékelő külső szereléséhez oldalfali készülékekhez



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here: In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



A+++ energiasztály: A+++ energiasztály minimális áramfelhasználást és maximális hatékonyságot garantál!



Hibrid inverter vezérlés: Fokozatmentes teljesítményszabályozás.



Forgódugattyús kompresszor: Stabilitás és nagy hatékonyság.



R32: Felhasznált hűtőközeg: R32.



Auto Diagnose: A berendezés hibátlan működésének ellenőrzése.

