



Teljes erővel

Magasnyomású légcsatornás készülék R32



Főbb

- Magas külső statikus nyomás
- Kompakt és csendes ház
- Optimális levegőelosztást biztosít

Nagynyomású légcsatornás készülék RAV egyhelyiséges rendszerekhez BIG Digital Inverter kültéri egységgel való 1:1 kombinációjával R32 hűtőközeghez. A nagy statikus nyomás révén a készülék kiválóan használható nagy helyiségekben. Két teljesítményfokozattal érhető el: 19,0 és 22,5 kW.

→ Teljesítmény

- Nagy teljesítményű hőcserélő
- Öntisztító funkció
- Alacsony zajszintű 3 fokozatú ventilátor
- A külső statikus nyomás 250Pa-ig beállítható
- Auto Diagnose rendszer

→ Rugalmasság

- Légbeszívás hátulról
- Textil légcsatornákkal optimálisan kombinálható
- Egyedileg alkalmazható külső levegőszűrő
- Opcionális Wi-Fi vezérlés okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen keresztül

→ Részletes műszaki adatok

- Opcionálisan elérhető TCB-DP40DPE kondenzvíz-emelőszivattyú
- Az infravörös távirányítóhoz külső vevőkészlet kapható
- Minden vezetékes távirányítóval kombinálható
- TCC Linken keresztül VRF-vezérlőrendszerhez kapcsolható
- Beállítható automatikus újraindítás áramkimaradás után
- Opcionális redundancia modul kapható



Magasnyomású légcsatornás készülék R32 /

KÉSZLET

beltéri egység	RAV-RM2241DTP-E		
kültéri egység	RAV-GM2241AT8-E		
Hűtőteljesítmény	kW	❄️	19,00
Hűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	❄️	4,60 - 22,40
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	❄️	1,27/5,86/9,05
EER hatásfok	W/W	❄️	3,24
SEER hatásfok		❄️	4,62
Éves áramfogyasztás	kWh/a	❄️	1816
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	❄️	-15 / +46
Fűtőteljesítmény	kW	🔥	22,40
Fűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	🔥	4,60 - 25,00
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	🔥	1,27/5,71/10,15
COP hatásfok	W/W	🔥	3,92
SCOP hatásfok		🔥	3,51
Éves áramfogyasztás	kWh/a	🔥	6078
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	🔥	-20 / +15

Beltéri egység	RAV-RM2241DTP-E		
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	❄️	36/40/44
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	🔥	36/40/44
Hangteljesítményszint	dB(A)	❄️	71/75/79
Hangteljesítményszint	dB(A)	🔥	71/75/79
Légszállítás	m ³ /h		3800
Külső statikus nyomás	Pa		50/150/250
Kondenzátumvezeték-Ø	mm		VP25
Méreték (Ma x Sz x Mé)	mm		448 x 1400 x 900
Súly	kg		97

❄️ Hűtés 🔥 Fűtés



Magasnyomású légcsatornás készülék R32 / KÉSZLET

Kültéri egység	RAV-GM2241AT8-E		
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		380-415/3+N/50
Ajánlott biztosíték	A		3x 20
Üzemi áram	A	❄	8,67 - 9,47
Üzemi áram	A	☀	8,72 - 9,52
Áramfelvétel (névL)	A		9,05
Áramfelvétel (max.)	A		18,0
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	❄	58
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	☀	60
Hangteljesítményszint	dB(A)	❄	76
Hangteljesítményszint	dB(A)	☀	76
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		28,6 (1 1/8)
Folyadékoldali vezeték-Ø	mm (coll)		12,7 (1/2)
Vezeték hossz (min.)	m		5
Vezeték hossz (max.)	m		60
Magasságkülönbség (max.)	m		30
Légszállítás	m ³ /h		9150
Kompresszor típusa			Twin-Rotary
Hűtőközeg			R32
Hűtőközeg töltetmennyisége	kg		5,0
Előre feltöltve a következőig:	m		30
Utántöltés	g/m		80
Méreték (Ma x Sz x Mé)	mm		1550 x 1010 x 370
Súly	kg		142

❄ Hűtés ☀ Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <https://www.toshiba-aircondition.com/hu/meresi-koeruelmenyek.html> oldalon találja meg

