



Kompakt mindenés

Oldalfali modell - 1. széria SMMSu



Főbb

- Helytakarékos & kompakt
- Optimális levegőelosztás a nagy légvezető lamellának köszönhetően
- Különösen halk külső PMV verzió áll rendelkezésre (003 – 024 méret)

Kompakt oldalfali készülék Mini-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u és SHRM-e VRF kültéri egységekkel kombinálva (a 003-as méret kizárólag az SMMS-u sorozathoz). Ezek az oldalfali készülékek feltűnés nélküli megjelenésükkel jól illeszkednek irodákhoz, boltokhoz, hotelekhez, műszaki helyiségekhez, éttermekhez, stb. 11 teljesítményfokozatban állnak rendelkezésre 0,7 kW-tól 11,2 kW-ig.



Teljesítmény

- Modern, keskeny kialakítás
- Színes, fényerő-szabályozós LED-kijelzők
- Az öntisztító funkció a működés befejezése után megszártja a hőcserélőt
- Zajszegény 5 fokozatú ventilátor
- Automatikus diagnosztikai rendszer



Rugalmasság

- Nagy légvezető lamella
- Optimális levegőelosztás nagy helyiségekben is
- Egyszerűen kivehető, mosható porszűrő



Tiszta helyiséglevegő

- Mosható porszűrők, amelyek a teljes hőcserélőt lefedik
- Hőcserélő-lamellák újszerű „dustless coil” bevonattal
- Az öntisztító funkció a működés befejezése után megszártja a hőcserélőt
- Opcionális aktív szén katechin szűrőcsíkok (cikksz.818F0023)
- Opcionális IAQ szűrőcsíkok (cikksz.818F0036)
- Opcionális Ultra-Pure 2.5 szűrőcsíkok (cikksz.818F0050)



Kényelmes kezelés:

- Infravörös távirányító mellékelve
- Be-/kikapcsolás időzítés
- Automatikus üzemmód
- Hi Power
- Quiet
- Preset
- Comfort Sleep
- Opcionális Wi-Fi vezérlés okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen keresztül



Műszaki részletek

- Az összes kábeler távirányító kombinálható
- TCC-Link interfész integrálva
- Áramkimaradás utáni automatikus újraindítás beállítható
- A hűtőközeg-vezetékek 3 oldalról csatlakoztathatók



Oldalfali modell - 1. széria SMMSu

Műszaki adatok			MMK-UP0301HP-E
Hűtőteljesítmény	kW	❄️	9,00
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	❄️	0,054
Fűtőteljesítmény	kW	🔥	10,00
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	🔥	0,054
Légszállítás	m ³ /h		1100/1300/1500
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	❄️	41/44/48
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	🔥	41/44/48
Hangteljesítményszint	dB(A)	❄️	56/59/63
Hangteljesítményszint	dB(A)	🔥	56/59/63
Folyadékoldali vezeték-Ø	mm (coll)		9,5 (3/8)
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		15,8 (5/8)
Kondenzátumvezeték-Ø	mm		16
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		220-240/1/50
Üzemi áram	A	❄️	0,46
Üzemi áram	A	🔥	0,46
Hűtőközeg			R410A
Méreték (Ma x Sz x Mé)	mm		350 x 1200 x 280
Súly	kg		21

❄️ Hűtés 🔥 Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <https://www.toshiba-aircondition.com/hu/meresi-koeruelmenyek.html> oldalon találja meg

