



## KIEGÉSZÍTŐ MELEGVÍZ-KÉSZÍTÉS

### Melegvíz modul SMMSu



#### Főbb

Hatékony melegvíz-készítés helyiségfűtéshez és használati meleg vízhez  
Melegvíz-készítés +50 °C-ig.  
Kompatibilis SMMS-e és SHRM-e kültéri egységekkel, a teljes hűtési teljesítmény max. 50%-áig



Az alacsony hőmérsékletű rendszerekhez előállított meleg vízzel nagyon hatékony helyiségfűtés vagy HMV-előállítás lehetséges. SMMS-e, SMMS-u és SHRM-e sorozatú VRF kültéri egységekkel kombinálva. Két teljesítményfokozattal érhető el: 8,0 és 16,0 kW.



#### Teljesítmény

- Hőmérséklete a vízkimeneti oldalon +25 és +50°C között
- Előremenő hőmérséklet szabályozása
- Rendszerenként 2 modul lehetséges
- a csatlakoztatott készülékek teljes hűtési teljesítményének max. 50%-a



#### Részletes műszaki adatok

- Csatlakoztatható teljesítmény normál beltéri egységekkel és SMMS-e egységekkel: max. 115%
- Csatlakoztatható teljesítmény normál beltéri egységekkel és SHRM-e egységekkel: max. 200%
- Keringetőszivattyú, szennyfogó és elzárószelep kívülről felszerelhető
- BMS rendszerhez való csatlakoztatásra nem alkalmas
- Frisslevegős légcsatornás készülék és VN-HEXE hőcserélők nem csatlakoztathatók ugyanahhoz a rendszerhez



## Melegvíz modul SMMSu

Műszaki adatok			MMW-UP0561LQ-E
Fűtőteljesítmény	kW	☀	16,00
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	☀	0,014
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/magas)	dB(A)	☀	27,0
Folyadéköldali vezeték-Ø	mm (coll)		9,5 (3/8)
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		15,9 (5/8)
Kondenzátumvezeték-Ø	mm		25
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		220-240/1/50
Üzemi áram	A	☀	0,08
Vízcsatlakozás	coll		1 ¼
Átfolyó vízmennyiség (standard)	m <sup>3</sup> /h		2,75
Víznyomásveszteség (standard átfolyó vízmennyiség)	bar		0,44
Üzemi tartomány, belső, DB (min.-max.)	°C		+5 / +32
Üzemi tartomány SMMS-e, külső, DB (min.-max.)	°C		-25 / +21
Üzemi tartomány SMMS-e, külső, WB (min.-max.)	°C		-25 / +19
Üzemi tartomány SHRM-e, külső, DB (min.-max.)	°C		-25 / +40
Üzemi tartomány SHRM-e, külső, WB (min.-max.)	°C		-25 / +28
Üzemi terület vízbemenet (min.-max.)	°C		+15 / +45
Üzemi terület vízkimenet (min.-max.)	°C		+25 / +50
Hűtőközeg			R410A
Méreték (Ma x Sz x Mé)	mm		580 x 400 x 250
Súly	kg		20,30

❄ Hűtés ☀ Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <https://www.toshiba-aircondition.com/hu/meresi-koeruelmenyek.html> oldalon találja meg



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here: In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



**R410A:** Felhasznált hűtőközeg: R410A

