



SUPER SLIM DUCT

Lapos légcsatornás készülék SMMSu



Főbb

- Kompakt és lapos
- Optimális légelosztást biztosít
- Lehetővé teszi a külső frisslevegő betáplálását

VRF Mini-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u és SHRM-e gyártási sorozatú VRF kültéri egységekkel kombinálható lapos légcsatornás készülék (a 003-as méret kizárólag az SMMS-u sorozathoz). Ultra lapos kialakítás csúcs energiahatékonysági értékekkel. 0,9 és 8,0 kW között kilenc teljesítményfokozattal érhető el.



Teljesítmény

- Magas energiahatékonyság
- Az álmennyezetbe feltűnésmentesen beépíthető
- Öntisztító funkció
- Zajszegény 5 fokozatú ventilátor
- A külső statikus nyomás 50Pa-ig beállítható
- Automata diagnosztikai rendszer



Rugalmaság

- Légbeszívás alulról, illetve hátulról lehetséges
- Beépített mosható, hosszú életű porszűrő
- Opcionális WiFi vezérlés okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen keresztül



Részletes műszaki adatok

- Csupán 210mm beépítési magasság
- Külső frisslevegő betáplálás a névleges légszállítás max. 15%-áig lehetséges
- Beépíthető kondenzvíz-emelőszivattyú max. 35cm továbbítási magasságig
- Az infravörös távirányítóhoz külső vevőkészlet kapható
- Az összes vezetékes távirányítóval kombinálható
- Beállítható automatikus újraindítás áramszünet után



Lapos légcsatornás készülék SMMSu

Műszaki adatok		MMD-UP0031SPHY-E	
Teljesítménykód	HP		0,3
Hűtőteljesítmény	kW	❄️	0,90
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	❄️	0,018
Fűtőteljesítmény	kW	🔥	1,00
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	🔥	0,018
Légszállítás	m ³ /h		410/380/360
Külső statikus nyomás	Pa		10/20/30/40/50
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	❄️	25/26/27/28/29
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	🔥	25/26/27/28/29
Hangteljesítményszint	dB(A)	❄️	46/45/44/43/42
Hangteljesítményszint	dB(A)	🔥	46/45/44/43/42
Hangnyomásszint, levegőbetáplálás hátulról (min.-max.)	dB(A)	❄️	25/26/27/28/29
Hangnyomásszint, levegőbetáplálás hátulról (min.-max.)		🔥	25/26/27/28/29
Hangnyomásszint, levegőbetáplálás alulról (min.-max.)	dB(A)	❄️	35/36/37/38/39
Hangnyomásszint, levegőbetáplálás alulról (min.-max.)		🔥	35/36/37/38/39
Folyadéköldali vezeték-Ø	mm (coll)		6,4 (¼)
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		9,5 (3/8)
Kondenzátumvezeték-Ø	mm		VP25 (25/32)
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		220-240/1/50
Üzemi áram	A	❄️	0,34
Üzemi áram	A	🔥	0,34
Áramfelvétel (névl.)	A		0,34
Hűtőközeg			R410A
Méreték (Ma x Sz x Mé)	mm		210 x 700 x 450
Súly	kg		16

❄️ Hűtés 🔥 Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <https://www.toshiba-aircondition.com/hu/meresi-koeruelmenyek.html> oldalon találja meg

