



LÁTHATATLAN KLASSZIKUS

Standard légcsatornás készülék SMMSu



Főbb

- Nagyon csendes
- Optimális levegőelosztást biztosít
- Lehetővé teszi a külső friss levegő betáplálását



Standard légcsatornás készülékek MiNi-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u és SHRM-e sorozatú VRF kültéri egységekkel kombinálva. A levegő kis sebességgel, egy vagy több levegőnyíláson át, diszkrétén áramlik a szobába. 1,6 és 16,0 kW között tizenkét teljesítményfokozattal érhető el.



Teljesítmény

- Magas energiahatékonyság
- Az álmennyezetbe feltűnésmentesen beépíthető
- Öntisztító funkció
- Alacsony zajszintű 3 fokozatú ventilátor
- A külső statikus nyomás 120Pa-ig beállítható
- Auto Diagnose rendszer



Rugalmasság

- A kifűváshoz kerek peremes csatlakozó kapható
- Légbeszívás alulról, illetve hátulról lehetséges
- Mosható, hosszú életű porszűrő
- Opcionális Wi-Fi vezérlés okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen keresztül



Részletes műszaki adatok

- Csupán 275mm beépítési magasság
- A névleges légszállítás 15%-áig terjedő külső frisslevegő-bevezetés
- Beépíthető kondenzvíz-emelőszivattyú max. 85 cm továbbítási magasságig
- Az infravörös távirányítóhoz külső vevőkészlet kapható
- Minden vezetékes távirányítóval kombinálható
- Az RBC-AMS54E-ES távirányítóval kiegészítő funkciók érhetők el
- Beállítható automatikus újraindítás áramkimaradás után



Standard légcsatornás készülék SMMSu

Műszaki adatok			MMD-UP0271BHP-E
Hűtőteljesítmény	kW	❄️	8,00
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	❄️	0,077
Fűtőteljesítmény	kW	🔥	9,00
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	🔥	0,077
Légszállítás	m ³ /h		870/1090/1320
Külső statikus nyomás	Pa		30/40/50/65/80/ 100/120
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	❄️	27/31/36
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	🔥	27/31/36
Folyadékoldali vezeték-Ø	mm (coll)		9,5 (3/8)
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		15,9 (5/8)
Kondenzátumvezeték-Ø	mm		VP25 (25/32)
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		220-240/1/50
Üzemi áram	A	❄️	0,52
Üzemi áram	A	🔥	0,52
Áramfelvétel (névl.)	A		0,80
Hűtőközeg			R410A
Méreték (Ma x Sz x Mé)	mm		275 x 1000 x 750
Súly	kg		30

❄️ Hűtés 🔥 Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <https://www.toshiba-aircondition.com/hu/meresi-koeruelmenyek.html> oldalon találja meg



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here: In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



R410A: Felhasznált hűtőközeg: R410A



Porszűrő: Mosható szűrő a durva szennyeződések ellen.



Öntisztító funkció: A kondenzvíz aktív használatával tisztít.

