



TÖKÉLETES ILLESZKEDÉS AZ EURO_RASTERBE

60x60 keskeny kazettás készülék SL R32



Főbb

- SL »Speed Line« funkciófrissítés
- Komfort légáramlási jellemzők
- 12 mm-es lapos, tiszta fehér panel
- Lehetővé teszi a külső frisslevegő betáplálását
- Opcionális mozgásérzékelő

4 utas keskeny kazettás készülék Digital-Inverter, Super-Digital-Inverter és BIG Digital Inverter kültéri egységekkel kombinálva R32 hűtőközeghez. Keskeny panel csupán 62x62 cm-es mérettel a mennyezeti raszterben való tökéletes illesztéshez. Az opcionális mozgásérzékelő szenzor energiát takarít meg, ha senki nem tartózkodik a helyiségben. 2,5 és 5,0 kW között három teljesítményfokozatban érhető el.



Teljesítmény

- Magas energiahatékonyság
- Nagy teljesítményű hőcserélő
- Öntisztító funkció
- Zajszegény 5 fokozatú ventilátor
- Egyedi zsaluszög funkció
- 360° Airflow
- Opcionális mozgásérzékelő
- Automata diagnosztikai rendszer



Rugalmasság

- 4 függetlenül vezérelhető légtérelő lamella
- Optimális légelosztás nagy magasságú helyiségekben is
- Egyszerűen kivehető, mosható porszűrő
- Opcionális Wi-Fi vezérlés okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen keresztül



Részletes műszaki adatok

- Külső frisslevegő betáplálás a névleges légszállítás max. 15%-áig lehetséges
- Beépíthető kondenzvíz-emelőszivattyú max. 85cm továbbítási magasságig
- Beépíthető vevőegység infravörös távirányítóhoz
- Az összes vezetékes távirányítóval kombinálható
- TCC-/TU2C-Link interfészen keresztül VRF vezérlőrendszerekbe integrálható
- Kompatibilis a TU2C-Link rendszerbusszal
- Beállítható automatikus újraindítás áramszünet után
- Opcionális redundancia-modul kapható



AZ SL SPECIÁLIS JELLEMZŐI

- Redundanciafunkció
- Szabadhűtés-vezérlés
- Kiegészítő fűtési rendszerek integrálása
- A kimeneti hőmérséklet kijelzése
- Draft Prevention Control
- Power Shift



60x60 keskeny kazettás készülék SL R32 / KÉSZLET

belső egység		RAV-HM301MUT-E	
külső egység		RAV-GM302ATP-E	
Hűtőteljesítmény	kW	❄	2,50
Hűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	❄	0,90 - 3,00
Teljesítményfelvétel	kW	❄	0,18/0,59/0,82
EER hatásfok	W/W	❄	4,24
SEER hatásfok		❄	6,86
Energiaosztály		❄	A++
Teljesítményfelvétel	kWh/a	❄	128
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	❄	-15 / +46
Fűtőteljesítmény	kW	☀	3,40
Fűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	☀	0,80 - 4,50
Teljesítményfelvétel	kW	☀	0,17/0,76/1,40
COP hatásfok	W/W	☀	4,47
SCOP hatásfok		☀	4,73
Energiaosztály		☀	A++
Éves áramfogyasztás	kWh/a	☀	681
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	☀	-15 / +15

Belső egység		RAV-HM301MUT-E	
Hangnyomásszint (alacsony/ közepes/ magas)	dB(A)	❄	30/36/38
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	☀	30/36/38
Hangteljesítményszint	dB(A)	❄	45/51/53
Hangteljesítményszint	dB(A)	☀	45/51/53
Légszállítás	m ³ /h		440/520/640
Kondenzátumvezeték-Ø	mm		VP20
Méret (Ma x Sz x Mé)	mm		256 x 575 x 575
Súly	kg		15
Panel méretei (Ma x Sz x Mé)	mm		12 x 620 x 620
Panel súlya	kg		2,5

❄ Hűtés ☀ Fűtés



60x60 keskeny kazettás készülék SL R32 / KÉSZLET

Külséri egység	RAV-GM302ATP-E		
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		220-240/1+N/50
Ajánlott biztosíték	A		10
Ajánlott típusú tápvezeték			H07RN-F 3G1,5
Kommunikációs vezeték			H07RN-F 4G1,5
Áramfelvétel (max.)	A		7,90
Hangnyomásszint (alacsony/ közepes/ magas)	dB(A)	❄️	46
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	🔥	47
Hangteljesítményszint	dB(A)	❄️	61
Hangteljesítményszint	dB(A)	🔥	62
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		9,5 (3/8)
Folyadéköldali vezeték-Ø	mm (coll)		6,4 (1/4)
Vezeték hossz (min.)	m		2
Vezeték hossz (max.)	m		20
Magasságkülönbség (max.)	m		10
Légszállítás	m ³ /h		1800
Kompresszor típusa			Twin-Rotary
Hűtőközeg			R32
Hűtőközeg töltetmennyisége	kg		0,60
Előre feltöltve a következőig:	m		15
Utántöltés	g/m		20
Méret (Ma x Sz x Mé)	mm		550 x 780 x 290
Súly	kg		29

❄️ Hűtés 🔥 Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <https://www.toshiba-aircondition.com/hu/meresi-koeruelmenyek.html> oldalon találja meg

Tartozékok	Leírás
RBC-UM21PG(W)-E	Panel 60x60 keskeny kazettás készülékhez
RBC-AMT32E	Standard vezetékes távirányító
RBC-AX32UM(W)-E	Infravörös távirányító + jelző készlet 60x60 keskeny kazettás készülékbe történő beépítéshez (SMMSe)
TCB-SIR41UM-E	Mozgásérzékelő készlet „60x60” keskeny kazettás készülékbe történő beépítéshez
TCB-FF101URE2	Csővég frisslevegő-csatlakozáshoz, Ø 100 mm

