



360° KOMFORTOS LEVEGŐELOSZTÁS

60x60 keskeny kazettás készülék R32/R410A



Főbb

Komfort légáramlási funkciók
12 mm-es lapos panel, tiszta fehér
Távírányító és mozgásérzékelő, opcionális



Keskeny panel csupán 62 × 62 cm-es mérettel a mennyezeti raszterben való tökéletes illesztéshez. Az opcionális jelenlét-érzékelő szenzor energiát takarít meg, ha senki nem tartózkodik a helyiségben.



Vonzó és takarékos

- Nagy A++ energiahatékonyság Multi rendszerekhez
- Nagy teljesítményű hőcserélő
- Egyenáramú hibrid inverter technológia
- Különösen magas hatékonyság részterheléses tartományban
- Öntisztító funkció
- Zajszegény 5 fokozatú ventilátor
- Egyedi zsaluszög funkció
- 360° Airflow
- Mozcásérzékelő opció



Rugalmasság

- Legfeljebb 5 beltéri egység csatlakoztatható egy kültéri egységhez
- 4 függetlenül vezérelhető légtérrelő lamella
- Optimális levegőelosztás nagy magasságú helyiségekben is
- Egyszerűen kivehető, mosható porszűrő
- Opcionális Wi-Fi vezérlés okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen keresztül



Műszaki részletek

- Alacsony készülékbeépítési magasság
- Lapos, alig 12mm magas kivezető panel
- Beépíthető kondenzvíz-emelőszivattyú max. 85 cm továbbítási magasságig
- Beépíthető vevőegység infravörös távírányítóhoz
- Az összes vezetékes távírányító kombinálható
- Áramkimaradás utáni automatikus újraindítás beállítható



Kényelmes kezelés

- Tetszés szerint infravörös vagy vezetékes távírányító
- Kikapcsolás időzítés (0,5 és 12 óra között)
- 24 órás be-/kikapcsolás időzítés
- Automatikus üzemmód
- Ecologic Mode
- Hi Power
- Quiet
- Preset
- Comfort Sleep
- Opcionális Wi-Fi vezérlés okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen keresztül



Opcionális kényelmi és megtakarítási funkciók

- Opcionálisan elérhető kényelmes vezetékes távírányító
- Nagy méretű, háttérvilágítással rendelkező kijelző
- Heti időzítő 4 szabadon programozható beállítással/nappal
- 28 időprogram hetente
- Felügyeleti funkció
- Beépített hőmérséklet-érzékelő



60x60 keskeny kazettás készülék R32/R410A

Műszaki adatok			RAS-M16U2MUVG-E
Hűtőteljesítmény	kW	❄️	4,50
Fűtőteljesítmény	kW	🔥	5,50
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	❄️	33/-/41
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	🔥	32/-/41
Hangteljesítményszint	dB(A)	❄️	46/56
Hangteljesítményszint	dB(A)	🔥	46/56
Légszállítás	m ³ /h		680/450
Kondenzátumvezeték-Ø	mm		VP20
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		12,7 (1/2)
Folyadékoldali vezeték-Ø	mm (coll)		6,3 (1/4)
Hűtőközeg			R32
Méreték (Ma x Sz x Mé)	mm		256 x 575 x 575
Súly	kg		15
Panel méretei (Ma x Sz x Mé)	mm		16 x 620 x 620
Panel súlya	kg		3

❄️ Hűtés 🔥 Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <https://www.toshiba-aircondition.com/hu/meresi-koeruelmenyek.html> oldalon találja meg



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here: In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



R410A: Felhasznált hűtőközeg: R410A



R32: Felhasznált hűtőközeg: R32.



Porszűrő: Mosható szűrő a durva szennyeződések ellen.



Öntisztító funkció: A kondenzvíz aktív használatával tisztít.



Automata üzemmód: Automatikus választás a hűtés és fűtés között.



HI POWER: Különösen erős levegőáram a kívánt hőmérséklet gyors eléréséhez.



Auto Diagnose: A berendezés hibátlan működésének ellenőrzése.



Ecologic Mode: Energiatakarékos funkció.



Quiet Mode (Suttogó üzemmód): Suttogó üzemmód a beltéri egységhez.



Comfort Sleep: A hőmérséklet fokozatos, max. 2 °C-os emelése reggelig.



Időzítési lehetőség: A be- és kikapcsolás egyedi beprogramozása.



Heti időzítő: Akár napi négy és heti hét beállításig.

