



1:1 SZÓLÓ SPLIT KÜLTÉRI EGYSÉG R32

SHORAI EDGE



Főbb

- Egy beltéri egység csatlakoztatható
- Maximális kábelhossz: 25 m
- Kompakt, csendes és hosszú élettartamú



Kompakt és csendes kültéri egységek alacsony globális felmelegedési potenciálú R32 hűtőközeggel, SHORAI EDGE vagy KONZOLOS beltéri egységgel való 1:1 kombinációhoz. Robusztus, az időjárásnak ellenálló házban, rugalmasan felállítható.



Takarékos és megbízható

- Nagyon magas energiahatékonyság (A+++)
- Egyenáramú hibrid invertertechnológia
- Egyszeres (07-16) vagy kettős forgódugattyús kompresszor (18-24)
- Különösen magas hatékonyság a részterheléses tartományban
- Megfelel az ECODSIGN Lot10 irányelvnek
- Széles üzemi hőmérséklet-tartomány
- Horganyzott acéllemez ház krémszínű zománclakkozással
- Nagy felületű ívelt hőcserélő alacsony helyigénnyel
- Beállítható automatikus újraindítás áramszünet után



Erőforrás-kímélő

- Frekvenciaváltós vezérlés minimalizálja az áramfogyasztást
- Eco üzem
- Környezetkímélő alacsony globális felmelegedési potenciálú R32 hűtőközeggel előre feltöltve
- Levegő használata energiaforrásként a fűtési üzemben
- Minden környezetbe illeszkedő visszafogott megjelenés
- SILENT csendes üzemmód



Kényelmi és megtakarítási funkciók

- Kezelés infravörös komfort távirányítóval (a beltéri egységhez mellékelve)
- Áttekinthető és egyszerű kezelés
- Automata üzemmód
- Hi Power
- Comfort Sleep
- Heti időzítő 4 szabadon programozható beállítással/nappal
- 28 időprogram hetente
- SILENT üzemmód
- 8°C-os fagyvédelem
- Power Select
- Opcionális APP-vezérlés okostelefonon és táblagépen keresztül



SHORAI EDGE / KÉSZLET

belső egység		RAS-B13J2KVSG-E	
külső egység		RAS-13J2AVSG-E	
Hűtőteljesítmény	kW	❄️	3,50
Hűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	❄️	1,00 - 4,10
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	❄️	0,25/0,90/1,12
Pdesign c	kW		3,50
EER hatásfok	W/W	❄️	3,89
SEER hatásfok		❄️	8,60
Energiaosztály		❄️	A+++
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	❄️	-15/+46
Fűtőteljesítmény	kW	🔥	4,20
Fűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	🔥	1,00 - 5,30
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	🔥	0,20/1,08/1,55
Pdesign h	kW		3,20
COP hatásfok	W/W	🔥	3,89
SCOP hatásfok		🔥	5,10
Energiaosztály		🔥	A+++
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	🔥	-15/+24

Belső egység		RAS-B13J2KVSG-E	
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	❄️	19/23/43
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	🔥	19/23/43
Hangteljesítményszint	dB(A)	❄️	56
Hangteljesítményszint	dB(A)	🔥	56
Légszállítás	m ³ /h		732
Méret (Ma x Sz x Mé)	mm		293 x 800 x 226
Súly	kg		10

❄️ Hűtés 🔥 Fűtés



SHORAI EDGE / KÉSZLET

Külséri egység			RAS-13J2AVSG-E
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		220-240/1/50
Ajánlott biztosíték	A		10
Áramfelvétel (névl.)	A		3,89
Áramfelvétel (max.)	A		5,35
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	❄️	39/45/46
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	🔥	43/46/48
Hangteljesítményszint	dB(A)	❄️	56
Hangteljesítményszint	dB(A)	🔥	61
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		9,5 (3/8)
Folyadékoldali vezeték-Ø	mm (coll)		6,3 (1/4)
Vezeték hossz (min.)	m		2
Vezeték hossz (max.)	m		20
Magasságkülönbség (max.)	m		12
Légszállítás	m ³ /h		1950
Kompresszor típusa			Rotary
Hűtőközeg			R32
Hűtőközeg töltetmennyisége	kg		0,80
Előre feltöltve a következőig:	m		15
Utántöltés	g/m		20
Méret (Ma x Sz x Mé)	mm		550 x 780 x 290
Súly	kg		30

❄️ Hűtés 🔥 Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <https://www.toshiba-aircondition.com/hu/meresi-koeruelmenyek.html> oldalon találja meg

Tartozékok	Leírás
Fernbedienung	Infravörös távirányító mellékelve
RB-N103S-G	TOSHIBA Home klímavezérlés – vezeték nélküli WiFi-vezérlés / Seiya (24), Shorai Edge, Shorai Premium (18,22,24), Daiseikai 9
818F0036	IAQ szűrőcsík
818F0023	Aktív szerves katechin szűrőcsík
TCB-IFCB5-PE	Kártya a klímaberendezés külső be-/kikapcsolásához, ablaknyitás-érzékelő modul
TCB-PX100-PE	Burkolat az ablaknyitás-érzékelő külső szereléséhez oldalfali készülékekhez



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here: In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



A+++ energiasztály: A+++ energiasztály minimális áramfelhasználást és maximális hatékonyságot garantál!



Hibrid inverter vezérlés: Fokozatmentes teljesítményszabályozás.



Forgódugattyús kompresszor: Stabilitás és nagy hatékonyság.



R32: Felhasznált hűtőközeg: R32.



Auto Diagnose: A berendezés hibátlan működésének ellenőrzése.

