



KOMFORT MINDENES

Oldalfali készülék, R32/R410A



Főbb

Modern és kompakt kialakítás
Kényelmi funkciók a Home területről
Preset, Quiet, Hi Power, Comfort Sleep
Infravörös távirányító mellékelve

Oldalfali készülék RAV egyhelyiségű rendszerekhez Digital, Super Digital és BIG Digital Inverter kültéri egységekkel kombinálva R32 vagy R410A hűtőközeghez. Visszafogott kialakításukkal ezek az oldalfali készülékek jól illeszkednek irodákba, üzletbe, szállodákba, műszaki helyiségekbe, éttermekbe stb. Négy teljesítményfokozatban áll rendelkezésre 2,5 kW-tól 6,7 kW-ig.



Teljesítmény

- 24 órás tartós üzemeltetésre alkalmas
- Magas energiahatékonyság
- Nagy teljesítményű hőcserélő
- Az öntisztító funkció az üzem végén megszártja a hőcserélőt
- Zajszegény 5 fokozatú ventilátor
- Auto Diagnose rendszer



Részletes műszaki adatok

- Minden vezetékes távirányítóval kombinálható
- TCC Link interfész beépítve
- TCC Linken keresztül VRF-vezérlőrendszerhez kapcsolható
- Beállítható automatikus újraindítás áramkimaradás után
- Opcionális redundancia modul kapható
- A hűtőközeg-vezeték 3 oldalról csatlakoztatható



Rugalmasság

- Kompatibilis az R32 és R410A hűtőközeges kültéri egységekkel is
- Nagy légvezető lamella
- Optimális levegőelosztás nagy helyiségekben is
- Egyszerűen kivehető, mosható porszűrő
- „Easy Cleaning” építési mód



Kényelmes kezelés

- Infravörös távirányító mellékelve
- 24 órás időzítő
- Automata üzemmód
- Hi Power
- Quiet
- Preset
- Comfort Sleep
- Opcionális Wi-Fi vezérlés okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen keresztül



Oldalfali készülék, R32/R410A / KÉSZLET

belső egység			RAV-RM561KRTP-E
külső egység			RAV-GM561ATP-E
Hűtőteljesítmény	kW	❄️	5,00
Hűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	❄️	1,50 - 5,60
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	❄️	-/1,66/-
EER hatásfok	W/W	❄️	3,01
SEER hatásfok		❄️	6,19
Energiaosztály		❄️	A++
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	❄️	-15 / +46
Fűtőteljesítmény	kW	🔥	5,30
Fűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	🔥	1,50 - 6,30
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	🔥	-/1,55/-
COP hatásfok	W/W	🔥	3,42
SCOP hatásfok		🔥	4,00
Energiaosztály		🔥	A+
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	🔥	-15 / +15

Belső egység			RAV-RM561KRTP-E
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	❄️	36/39/42
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	🔥	36/39/42
Hangteljesítményszint	dB(A)	❄️	51/54/57
Hangteljesítményszint	dB(A)	🔥	51/54/57
Légszállítás	m ³ /h		680/830/960
Kondenzátumvezeték-Ø	mm		VP16
Méret (Ma x Sz x Mé)	mm		320 x 1050 x 250
Súly	kg		14

❄️ Hűtés 🔥 Fűtés



Oldalfali készülék, R32/R410A / KÉSZLET

Külséri egység	RAV-GM561ATP-E		
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		220-240/1/50
Ajánlott biztosíték	A		16
Üzemi áram	A	❄️	7,13 - 7,78
Üzemi áram	A	🔥	6,66 - 7,26
Áramfelvétel (névL)	A		7,13
Áramfelvétel (max.)	A		15,50
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	❄️	46
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	🔥	48
Hangteljesítményszint	dB(A)	❄️	63
Hangteljesítményszint	dB(A)	🔥	65
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		12,7 (1/2)
Folyadékoldali vezeték-Ø	mm (coll)		6,4 (1/4)
Vezeték hossz (min.)	m		5
Vezeték hossz (max.)	m		30
Magasságkülönbség (max.)	m		30
Légszállítás	m ³ /h		2400
Kompresszor típusa			Twin-Rotary
Hűtőközeg			R32
Hűtőközeg töltetmennyisége	kg		0,9
Előre feltöltve a következőig:	m		20
Utántöltés	g/m		20
Méreték (Ma x Sz x Mé)	mm		550 x 780 x 290
Súly	kg		40

❄️ Hűtés 🔥 Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <https://www.toshiba-aircondition.com/hu/meresi-koeruelmenyek.html> oldalon találja meg

Tartozékok

Leírás

