

HELYTAKARÉKOS – MINDEN HELYISÉGHEZ

Álló készülék SMMSu



Főbb

- Szabadon felállítható
- A légtérrelő lamellák automatikus lengetése („Auto-Swing”)
- Mélyedés az előlapon távirányító számára



Álló készülékek MiNi-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u és SHRM-e sorozatú VRF kültéri egységekkel kombinálva. A lehető legjobb levegőelosztás Swing üzemmódban – akár a helyiség sarkában történő elhelyezéskor is. 4,5 és 16,0 kW között hét teljesítményfokozattal érhető el.



Teljesítmény

- Nagy teljesítményű hőcserélő
- Az öntisztító funkció az üzem végén megszáritja a hőcserélőt
- Alacsony zajszintű 3 fokozatú ventilátor
- Auto Diagnose rendszer



Rugalmasság

- Széles levegőkifúvó
- Egyszerűen kivehető, mosható porszűrő
- Opcionális Wi-Fi vezérlés okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen keresztül



Részletes műszaki adatok

- Minden vezetékes távirányítóval kombinálható
- Külső vevőkészlet kapható infravörös távirányítóhoz
- Az RBC-AMS54E-ES távirányítóval kiegészítő funkciók érhetők el
- Beállítható automatikus újraindítás áramkimaradás után



Álló készülék SMMSu

Műszaki adatok			MMF-UP0241H-E
Hűtőteljesítmény	kW	❄️	7,10
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	❄️	0,089
Fűtőteljesítmény	kW	🔥	8,00
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	🔥	0,089
Légszállítás	m ³ /h		840/990/1200
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	❄️	39/45/49
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	🔥	39/45/49
Hangteljesítményszint	dB(A)	❄️	57/63/67
Hangteljesítményszint	dB(A)	🔥	57/63/67
Folyadékoldali vezeték-Ø	mm (coll)		9,5 (3/8)
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		15,9 (5/8)
Kondenzátumvezeték-Ø	mm		VP20 (20/26)
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		220-240/1/50
Üzemi áram	A	❄️	0,60
Üzemi áram	A	🔥	0,60
Áramfelvétel (névl.)	A		0,60
Hűtőközeg			R410A
Méreték (Ma x Sz x Mé)	mm		1750 x 600 x 210
Súly	kg		47

❄️ Hűtés 🔥 Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <https://www.toshiba-aircondition.com/hu/meresi-koeruelmenyek.html> oldalon találja meg



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here: In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



R410A: Felhasznált hűtőközeg: R410A



Porszűrő: Mosható szűrő a durva szennyeződések ellen.



Öntisztító funkció: A kondenzvíz aktív használatával tisztít.

