TOSHIBA

KÜLTÉRI EGYSÉGEK 2 – 5 HELYISÉGHEZ

Multisplit R32

Szimbólum fénykép

Főbb

2 – 5 beltéri egység csatlakoztatható
Az összesített maximális kábelhossz 80 m
Kompakt, csendes és hosszú élettartamú

Akár 5 egyedileg kombinálható beltéri egység csatlakoztatható egy kültéri egységre. Ez jelentősen csökkenti az üzembeállítási költségeket, valamint a helyigényt külső térben.

Takarékos és megbízható

- Magas A+ energiahatékonyság
- Egyenáramú hibrid inverter technológia
- Kettős forgódugattyús kompresszor
- Különösen magas hatékonyság részterheléskor
- Megfelel az ECODESIGN Lot10 irányelvnek
- Széles üzemi hőmérséklet-tartomány
- Horganyzott acéllemez ház krémszínű zománclakkozással
- Nagy felületű ívelt hőcserélő alacsony helyigénnyel
- Beállítható automatikus újraindítás áramkimaradás után

Erőforrás-kímélő

- Az inverter szabályozás minimálisra csökkenti az áramigényt
- Eco üzem
- Környezetkímélő R32 hűtőközeggel előre feltöltve
- Energiaforrásként használt levegő fűtési üzemben
- Nem feltűnő megjelenése minden környezetbe illeszkedik
- A „Quiet” funkció a zajszintet akár 5db(A) értékre csökkenti

Egyedileg kombinálható beltéri egységek

- MIRAI standard oldalfali készülék
- SUZUMI PLUS klasszikus oldalfali készülék
- DAISEIKAI 9 prémium oldalfali készülék
- Lapos légcsatornás készülék
- 60x60 keskeny kazettás készülék
- Konzolos készülék

Kényelmi és megtakarítási funkciók

- Opcionálisan elérhető kényelmes infravörös távirányítók
- Opcionális vezetékes távirányító kazettás/légcsatornás készülékhez
- Heti időzítő 4 szabadon programozható beállítással/nappal
- 28 időprogram hetente
- Comfort Sleep
- Hi Power
- Quiet
- Opcionális Wi-Fi vezérlés okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen keresztül

HIGHER quality in LIFE

TOSHIBA

Multisplit R32

Műszaki adatok			RAS-2M18U2AVG-E
Hűtőteljesítmény	kW	❄	5,20
Hűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	❄	1,70 - 6,20
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	❄	1,34
EER hatásfok	W/W	❄	3,88
SEER hatásfok		❄	6,90
Energiaosztály		❄	A++
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	❄	-10/+46
Fűtőteljesítmény	kW	☀	5,60
Fűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	☀	1,30 - 7,50
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	☀	1,19
COP hatásfok	W/W	☀	4,71
SCOP hatásfok		☀	4,60
Energiaosztály		☀	A++
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	☀	-20/+24
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		220-240/1+N/50
Üzemi áram	A	❄	6,15
Üzemi áram	A	☀	5,48
Áramfelvétel (névl.)	A		6,15
Áramfelvétel (max.)	A		6,43
Ajánlott típusú tápvezeték			H07RN-F 3G2,5
Ajánlott biztosíték	A		16
Kommunikációs vezeték			H07RN-F 4G1,5
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	❄	47
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	☀	50
Hangteljesítményszint	dB(A)	❄	60
Hangteljesítményszint	dB(A)	☀	63
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		2x 9,5 (3/8)
Folyadékoldali vezeték-Ø	mm (coll)		2x 6,3 (¼)
Csatlakoztatható beltéri egység (max.)	db		2
Vezetékhossz (min.)	m		2
Vezetékhossz (max.)	m		30
Vezetékhossz/beltéri egység (min.)	m		2
Vezetékhossz/beltéri egység (max.)	m		20
Magasságkülönbség (max.)	m		10
Légszállítás	m^3/h		2038
Kompresszor típusa			Twin-Rotary
Hűtőközeg			R32
Hűtőközeg töltetmennyisége	kg		1,02
Előre feltöltve a következőig:	m		30
Utántöltés	g/m		20
Méretek (Ma x Sz x Mé)	mm		630 x 800 x 300
Súly	kg		45

❄ Hűtés ☀ Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a https://www.toshiba-aircondition.com/hu/meresi-koeruelmenyek.html oldalon találja meg

HIGHER quality in LIFE

In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:

A++ energiaosztály: A++ energiaosztály nagyon alacsony áramfelhasználást garantál!

Kettős forgódugattyús kompresszor: Hosszú élettartam, csendes működés és maximális hatékonyság.

Hibrid inverter vezérlés: Fokozatmentes teljesítményszabályozás.

R32: Felhasznált hűtőközeg: R32.

HIGHER quality in LIFE