TOSHIBA

Nagy teljesítményválaszték

2 utas kazettás készülék

Főbb

Széles teljesítményválaszték
Csendes üzemelés
Lehetővé teszi a külső friss levegő betáplálását

2 utas kazettás készülék MiNi-SMMS-e, SMMS-e és SHRM-e sorozatú VRF kültéri egységekkel együttes használatra. Tökéletes választás hosszú és keskeny helyiségek esetén. 2,2 és 16,0 kW között tizenegy teljesítményfokozattal érhető el.

Teljesítmény

- Magas energiahatékonyság
- Nagy teljesítményű hőcserélő
- Öntisztító funkció
- Alacsony zajszintű 3 fokozatú ventilátor
- Quiet funkció
- Auto Diagnose rendszer

Rugalmasság

- Optimális levegőelosztás nagy magasságú helyiségekben is
- Egyszerűen kivehető, mosható porszűrő
- Opcionális Wi-Fi vezérlés okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen keresztül

Részletes műszaki adatok

- A névleges légszállítás 15%-áig terjedő külső frisslevegő-bevezetés
- Beépíthető kondenzvíz-emelőszivattyú max. 85 cm továbbítási magasságig
- Beépíthető vevőegység infravörös távirányítóhoz
- Minden vezetékes távirányítóval kombinálható
- Az RBC-AMS54E-ES távirányítóval kiegészítő funkciók érhetők el
- Beállítható automatikus újraindítás áramkimaradás után

Better Air Solutions

TOSHIBA

2 utas kazettás készülék

Műszaki adatok			MMU-AP0482WH1
Hűtőteljesítmény	kW	❄	14,00
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	❄	0,088
Fűtőteljesítmény	kW	☀	16,00
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	☀	0,088
Légszállítás	m^3/h		1800
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/magas)	dB(A)	❄	37/40/43
Folyadékoldali vezeték-Ø	mm (coll)		9,5 (3/8)
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		15,9 (5/8)
Kondenzátumvezeték-Ø	mm		VP25 (25/32)
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		220-240/1/50
Üzemi áram	A	❄	0,57
Üzemi áram	A	☀	0,57
Hűtőközeg			R410A
Méretek (Ma x Sz x Mé)	mm		345 x 1600 x 570
Súly	kg		36
Panel méretei (Ma x Sz x Mé)	mm		20 x 1835 x 680
Panel súlya	kg		14

❄ Hűtés ☀ Fűtés

A termékhez tartozó mérési körümények eket a http://www.toshiba-klima.at/hu/meresi-koeruelmenyek.html oldalon találja meg

TOSHIBA tulajdonságok - általános áttekintő

Energiaosztály: Energiahatékonysági osztály **A+ ... A+++**, az áramfelhasználási és hatékonysági osztályt adja meg.

ErP Ecodesign: Az **ECODESIGN**-irányelv összes kritériuma teljesül és igazolja a maximális rendszerhatékonyságot.

Hibrid inverter vezérlés: Fokozatmentes teljesítményszabályozás.

Forgódugattyús kompresszor: Stabilitás és nagy hatékonyság.

Kettős forgódugattyús kompresszor: Hosszú élettartam, csendes működés és maximális hatékonyság.

R410A: Felhasznált hűtőközeg: R410A

R32: Felhasznált hűtőközeg: R32.

WiFi-képes: A berendezés opcionális vezérlése okostelefonon keresztül.

KNX: Opcionális KNX buszcsatlakozás.

Porszűrő: Mosható szűrő a durva szennyeződések ellen.

IAQ szűrő: Természetes anyagból készült finomszűrő.

Aktívszenes katechin szűrő: Tisztító szűrő zöld teából kivont enzimmel.

Plazmaszűrő: (Pure Mode): Elektrosztatikus szűrőrendszer.

Levegő ionizátor: A levegőben lévő szennyeződés részecskéket negatív ionok burkolják be. A por, a pollenek és a füst semlegesítődnek.

Öntisztító funkció: A kondenzvíz aktív használatával tisztít.

Automata üzemmód: Automatikus választás a hűtés és fűtés között.

HI POWER: Különösen erős levegőáram a kívánt hőmérséklet gyors eléréséhez.

Auto Diagnose: A berendezés hibátlan működésének ellenőrzése.

Ecologic Mode: Energiatakarékos funkció.

Quiet Mode: Különösen alacsony zajszint – csendes üzemmód.

Comfort Sleep: A hőmérséklet fokozatos, max. 2 °C-os emelése reggelig.

Power Selection: A teljesítmény korlátozása, és ezáltal 25%-os, 50%-os vagy 75 %-os megtakarítás az áramfogyasztásban.

Floor Mode: Természetes padlófűtési hatás a még nagyobb komfort érdekében.

Preset Mode: Egyéni beállítások aktiválása egyetlen gombnyomással.

OneTouch Mode: Váltás a beállított teljesen automata üzemmódra.

Időzítési lehetőség: A be- és kikapcsolás egyedi beprogramozása.

Kikapcsolás időzítés: A berendezés egy előre beállított idő (30 perc – 12 óra) múlva kikapcsol.

Heti időzítő: Akár napi négy és heti hét beállításig.

Automatikus újraindítás: Áramkimaradás után.

8°C-os temperálás: Fagyvédelmi funkció a nem lakott helyiségekben.

Légvezető lamellák: Légvezető lamellák rugalmas beállítása.

3D-Airflow: 6 különböző áramlási minta minden irányban.