TOSHIBA

MINDEN HELYISÉGHEZ MEGFELELŐ

Konzolos készülék

Főbb

Egyedileg választható levegőáramlás
Padlófűtési hatás
„Smart User Interface” a közvetlenül a készülékről való kezeléshez

Konzolos készülék MiNi-SMMS-e, SMMS-e és SHRM-e sorozatú VRF kültéri egységekkel együttes használatra. Kisebb, mint egy standard fűtőtest, de rugalmas levegőkifúvással és egyedülálló padlófűtési hatással rendelkezik. 2,2 és 5,6 kW között öt teljesítményfokozattal érhető el.

Teljesítmény

- Nagy teljesítményű hőcserélő
- Az öntisztító funkció az üzem végén megszárítja a hőcserélőt
- Alacsony zajszintű, 5 fokozatú ventilátor
- Auto Diagnose rendszer

Rugalmasság

- Két levegőnyílás
- Optimális légelosztás fűtési üzemben
- Egyszerűen kivehető, mosható porszűrő

Kényelmes kezelés

- Infravörös távirányító mellékelve
- Be-/kikapcsolási időzítés
- Automata üzemmód
- Hi Power
- Quiet
- Preset
- Comfort Sleep
- Opcionális Wi-Fi vezérlés okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen keresztül

Részletes műszaki adatok

- Minden vezetékes távirányítóval kombinálható
- Az RBC-AMS54E-ES távirányítóval kiegészítő funkciók érhetők el
- Beállítható automatikus újraindítás áramkimaradás után

Better Air Solutions

TOSHIBA

Konzolos készülék

Műszaki adatok			MML-AP0154NH1-E
Hűtőteljesítmény	kW	❄	4,50
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	❄	0,034
Fűtőteljesítmény	kW	☀	5,00
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	☀	0,034
Légszállítás	m^3/h		384/468/624
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	❄	31/37/43
Folyadékoldali vezeték-Ø	mm (coll)		6,4 (¼)
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		12,7 (½)
Kondenzátumvezeték-Ø	mm		16
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		220-240/1/50
Hűtőközeg			R410A
Méretek (Ma x Sz x Mé)	mm		600 x 700 x 220
Súly	kg		17

❄ Hűtés ☀ Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a http://www.toshiba-klima.at/hu/meresi-koeruelmenyek.html oldalon találja meg

TOSHIBA

TOSHIBA tulajdonságok - általános áttekintő



Energiaosztály: Energiahatékonysági osztály **A+ ... A+++**, az áramfelhasználási és hatékonysági osztályt adja meg.

ErP Ecodesign: Az **ECODESIGN**-irányelv összes kritériuma teljesül és igazolja a maximális rendszerhatékonyságot.

Hibrid inverter vezérlés: Fokozatmentes teljesítményszabályozás.

Forgódugattyús kompresszor: Stabilitás és nagy hatékonyság.

Kettős forgódugattyús kompresszor: Hosszú élettartam, csendes működés és maximális hatékonyság.

R410A: Felhasznált hűtőközeg: R410A

R32: Felhasznált hűtőközeg: R32.

WiFi-képes: A berendezés opcionális vezérlése okostelefonon keresztül.

KNX: Opcionális KNX buszcsatlakozás.

Porszűrő: Mosható szűrő a durva szennyeződések ellen.

IAQ szűrő: Természetes anyagból készült finomszűrő.

Aktívszenes katechin szűrő: Tisztító szűrő zöld teából kivont enzimmel.

Plazmaszűrő: (Pure Mode): Elektrosztatikus szűrőrendszer.

Levegő ionizátor: A levegőben lévő szennyeződés részecskéket negatív ionok burkolják be. A por, a pollenek és a füst semlegesítődnek.

Öntisztító funkció: A kondenzvíz aktív használatával tisztít.

Automata üzemmód: Automatikus választás a hűtés és fűtés között.

HI POWER: Különösen erős levegőáram a kívánt hőmérséklet gyors eléréséhez.

Auto Diagnose: A berendezés hibátlan működésének ellenőrzése.

Ecologic Mode: Energiatakarékos funkció.

Quiet Mode: Különösen alacsony zajszint – csendes üzemmód.

Comfort Sleep: A hőmérséklet fokozatos, max. 2 °C-os emelése reggelig.



Power Selection: A teljesítmény korlátozása, és ezáltal 25%-os, 50%-os vagy 75 %-os megtakarítás az áramfogyasztásban.

Floor Mode: Természetes padlófűtési hatás a még nagyobb komfort érdekében.

Preset Mode: Egyéni beállítások aktiválása egyetlen gombnyomással.

OneTouch Mode: Váltás a beállított teljesen automata üzemmódra.

Időzítési lehetőség: A be- és kikapcsolás egyedi beprogramozása.

Kikapcsolás időzítés: A berendezés egy előre beállított idő (30 perc – 12 óra) múlva kikapcsol.

Heti időzítő: Akár napi négy és heti hét beállításig.

Automatikus újraindítás: Áramkimaradás után.

8°C-os temperálás: Fagyvédelmi funkció a nem lakott helyiségekben.

Légvezető lamellák: Légvezető lamellák rugalmas beállítása.



3D-Airflow: 6 különböző áramlási minta minden irányban.